FS Chester

Single fired floor tiles

FS Chester

FS Chester

Single fired floor tiles

FS Comillas

FS CHESTER

FS COMILLAS

6 patterns



8 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN14
FS CHESTER	21009

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN14
FS COMILLAS	20933

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint (1,5 mm)	versatile	matt
diferent shades	shade variation (V2)	various graphics (PAPA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		CHESTER	COMILLAS
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)		+36Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	-	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aqui reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	**Cajas** | Boxes			**Pallet**				**Cont./20' 21500 kg.**	**Cont./20' 24000 kg.**
cm	**Piezas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m²/ sq.m**	**m²/ sq.m**
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,712	48	52,32	1066	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	**Units**	**ft²**	**lb**	**Boxes**	**ft²**	**lb**	**Sizes inch approx.**	**ft²**	**ft²**
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02
13 * 13 * 3/8	10	11,73	47,87	48	563,17	2350,53	49 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31