

BISEL

10x20 • 4" x 8"



Bisel Brillo



Blanco Brillo



Negro Brillo



Ivory Brillo



Oro Brillo



Plata Brillo



Plum Brillo




Rojo-f Brillo



Verde Brillo



Sage Brillo



Bone Brillo



Teal Brillo



Almond Brillo



Light Grey Brillo



Malva Brillo



Marfil Brillo



Azul Brillo




Limestone Brillo



Olive Brillo




Dark Grey Brillo




Beige Brillo



Marino Brillo



Beveled Single Trim
10 x 20 4" x 8"
* Glazed Edge



Beveled Corner Trim
10 x 10 4" x 4"
* Glazed Edge



Bisel Mate



Blanco Mate



Negro Mate



Liso Brillo



Blanco Brillo



Negro Brillo



Azul Brillo



Oro Brillo



Rojo-f Brillo



Ivory Brillo



Malva Brillo



Verde Brillo



Plata Brillo



Rosa-f Brillo




Liso Mate



Blanco Mate



Single Trim
10 x 20 4" x 8"



Corner Trim
10 x 10 4" x 4"



I TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance		
Nº: 001		
1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit	
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3 < E ≤ 6 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption 3 < E ≤ 6 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau 3 < E ≤ 6 %	
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)	
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant	
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	
	Sistema 4 System 4 Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm2	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 002

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Adhesión: / Bond strength adhesion: / Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Ribesalbes se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximated. Cerámicas Ribesalbes reserves the right to alter or amend the products here stated.

I SIMBOLS

SIMBOLOGÍA



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



pastà roja
red body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-slip



gres



bisel
bevel