


LISO FLAT
10x40 • 4" x 16"


Liso Brillo



Blanco Brillo



Negro Brillo



Coco Brillo



Perla Brillo



Amarillo Brillo



Naranja Brillo



Rojo-f Brillo



Verde Brillo




Malva Brillo



Azul Brillo

Liso Mate



Blanco Mate



Negro Mate



Coco Mate



Perla Mate




Oliva Mate



Ceniza Mate



Cacao Mate



Single Trim
10 x 20 4" x 8"



Double Corner Trim
10 x 10 4" x 4"



I TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 001

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3 < E ≤ 6 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption 3 < E ≤ 6 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau 3 < E ≤ 6 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm2	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 002

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Adhesión: / Bond strength adhesion: / Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Ribesalbes se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximated. Cerámicas Ribesalbes reserves the right to alter or amend the products here stated.

| SIMBOLS

SIMBOLOGÍA



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



pasta roja
red body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-slip



gres



bisel
bevel